



SAFETY FIRST - FREESKOPPEN

Veiligheidsvoorschriften voor freeskoppen en -messen

Veiligheid

- Het is verstandig handschoenen te dragen om handen en vingers te beschermen, zeker bij het reinigen en het wisselen van de messen van de freesgereedschappen.
- Het is absoluut noodzakelijk het freesgereedschap na te kijken en te reinigen na ieder gebruik. Voor het reinigen bevelen wij een harsoplosmiddel aan.
- Wanneer het freesgereedschap regelmatig wordt nagekeken, kunnen eventuele beschadigingen tijdig worden gesignaleerd. Beschadigingen moeten gerepareerd worden voordat het gereedschap opnieuw gebruikt wordt.

Montage-instructie

- Gebruik uitsluitend originele messen, voorsnijders en spanblokken.
- Controleer of de bevestigingsschroeven goed zijn aangedraaid.
- Check voor gebruik of de messen niet beschadigd zijn.
- De as van de machine moet een glad oppervlak hebben.
- Controleer of het gereedschap juist is bevestigd en niet kan bewegen, het gereedschap correct bevestigd is op de as en de freesmessen vrijlopen van bijvoorbeeld aanslag of beschermkap.
- Houd andere delen van de freeskop schoon, zodat de spanen zonder problemen afgevoerd kunnen worden.
- Overschrijd in geen geval het maximum toerental, zoals vermeld op het freesgereedschap. In elke freeskop is het maximum toegelaten toerental gegraveerd.
- Het is verboden enige verandering aan het freesgereedschap aan te brengen: Verander nooit de constructie van de frees of de geometrische snijhoek. Verander nooit de ruimte tussen de snijhoek en het lichaam of de ruimte tussen het lichaam en de contra-messen. De nodige ruimte is voorgeschreven door de Europese standaardspecificaties EN 847-1.
- Onze freesgereedschappen zijn gemaakt volgens bovengenoemde specificaties EN 847-1. De freesgereedschappen zijn uitsluitend bestemd voor het bewerken van hout en plaatmateriaal, bijvoorbeeld MDF, tenzij expliciet anders aangegeven op de verpakking.



SAFETY FIRST - FREESKOPPEN

Veiligheidsvoorschriften voor freeskoppen

Freeskoppen en frezen met verwisselbare messen

Bij het wisselen van de messen is voorzichtigheid geboden. Handel volgens de volgende instructies:

- Met de originele sleutel, geleverd bij het freesgereedschap, de schroeven losdraaien. In geen geval een hamer, hefboom of dergelijke gebruiken. Deze kunnen ernstige schade veroorzaken aan het bevestigingssysteem.
- Verwijder het spanblok, de spanschroeven en de messen.
- Reinig het spanblok, het mes en de mes-zetting grondig.
- Plaats de messen en eventuele voorsnijders in de juiste (snij-)positie.
- Controleer het geheel nogmaals.
- Draai de bevestigingsschroef van het mes en de voorsnijders met de bijgeleverde sleutelgoed aan. Let op of de messen in de goede richting gemonteerd zijn.

Het niet naleven van deze instructies en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige schade aan de freesgereedschappen en/of uw gezondheid.



RvS Tools B.V.
Meridiaan 53
2801 DA
Gouda

0182 - 338 444
info@rvsemail.com
www.rvstools.eu